

OCZYSZCZACZ POWIETRZA AERO A60W

ROTENSO®
Live better



SKUTECZNOŚĆ
OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
CADR
600 m³/h

7 ETAPÓW
OCZYSZCZANIA

2 LATA
GWARANCJI

CECHY URZĄDZENIA



Filtr biologiczny
Zeolite iAIR



Filtr
nanokrystaliczny
nanoCrystal iAIR



Filtr Cold Nano
iAIR



Filtr z aktywnym
węglem iAIR



Super Jonizator
iAIR



Filtr
antybakteryjny
EPA iAIR



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb super cichy
eMOTO



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART WiFi



Wskaźnik jakości
powietrza



Wi./wył.
wyświetlacza
SMART na panelu



Wyświetlacz LCD
poziomu stężeniu
cząstek PM2.5



Programator
czasowy



Funkcja snu

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

AERO A60W

DANE TECHNICZNE

Model			Aero A60W
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR		m ³ /h	600
Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)		m ³ /h	620/550/480/315/220/210
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h	100
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h	99,9
	Zdolność usuwania bakterii z powietrza	%/h	97,6
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h	96,2
Czujnik jakości powietrza		Perfect Sense aIR - czujnik laserowy	
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m ²	10 - 120
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza		7 stopniowy PureR Stage	
Jonizacja powietrza - aniony		il./cm ³	10 min
Wydajność nawilżania		ml/h	-
Lampa UV		-	
Filtracja powietrza	Filtr kompozytowy 6 w 1		Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR
			Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
			Filtr z aktywnym węglem iAIR
			Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR
			Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR
		Filtr biologiczny Zeolite iAIR	
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5		LCD PM2.5	
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	Zielony
	Dobra	kolor	Niebieski
	Umiarkowana	kolor	Żółty
	Zła	kolor	Czerwony
Pobór mocy	Maksymalny	W	55
	Tryb standby	W	1,0
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	dB(A)	56/53/46/42/36/34
Poziom mocy akustycznej	(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	dB(A)	68/64/59/56/45/40
Zbiornik wody		l	-
Zasięg pilota bezprzewodowego		m	-
Poziomy prędkości wentylatora	6 poziomów prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)		
Wentylator		Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego	
Materiał		ABS	
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	390×390×915
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	450×450×1005
Waga netto / Waga brutto		kg	13 / 16,3
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Długość przewodu		m	1,8
Zasilanie wewnętrzne		Izolowany przełącznik zasilania	